

Корисна модель стосується одноразової гігієнічної накладки для сидіння унітаза, яка відноситься до санітарно-гігієнічного обладнання і може використовуватися у громадських туалетах, у туалетах місць громадського харчування, оздоровчих закладів, офісів, поїздів і т.п. місць.

Відома накладка для сидіння унітаза [див. деклараційний патент UA 607 А, кл. А47К13/14, опубл. 15.10.03], яка складається з двох частин, які накладають окремо по обидва боки сидіння унітазу. Недоліком такої накладки є те, що вона не покриває значну частину сидіння унітазу і дозволяє контакт користувача з сидінням. Крім того, для видалення використаної накладки її окремі частини треба зняти з сидіння руками і перенести до місця видалення.

Найбільш близькою за технічною суттю є накладка [див. патент РФ №2173950, кл. А47К13/16, опубл. 27.09.01], яка виконана у вигляді єдиного елементу підковоподібної форми. Така накладка покриває значну поверхню сидіння, але дозволяє контакт користувача з сидінням чи унітазом у передній частині, яка не покрита накладкою. Крім того, для видалення накладки після використання її необхідно зняти рукою з сидіння і перенести до місця видалення (наприклад, до корзини), що є не гігієнічним і не зручним.

В основу корисної моделі поставлено задачу створення одноразової накладки на сидіння унітазу, яка забезпечує повну відсутність контакту користувача, переважно чоловічої статі, з сидінням, видалення накладки без торкання до неї руками і зручність у використанні.

Ця задача досягається тим, що одноразова гігієнічнакладка для сидіння унітазу виконана у вигляді аркуша з туалетного паперу, який повністю покриває поверхню сидіння унітазу. В центральній частині аркуша є контур, який по суті відповідає контуру отвору сидіння унітаза і який утворений прорізом, що переривається тільки фронтальною стосовно тіла користувача перемичкою, яка має ширину (наприклад, в межах 6-12см), достатню, щоб не рватися при змиванні накладки в унітаз. Цю перемичку не потрібно розривати, що підвищує гігієнічність і додає зручності при користуванні, переважно чоловікам.

Для додаткового підвищення зручності при розташуванні накладок на сидіння на поверхні аркуша туалетного паперу, яка під час використання обернена до користувача, тисненням або фарбою виконаний додатковий контур, який повторює зовнішній контур сидіння і є добре видимий користувачу.

Конструкція одноразової гігієнічної накладки, що заявляється, пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 показано вигляд зверху одноразової гігієнічної накладки з однією фронтальною перемичкою;


Фіг.2 - розміщення на сидінні унітаза накладки, яка показана на Фіг.1.

Одноразова гігієнічнакладка 1 (Фіг.1) виконана у вигляді аркуша 2 по суті прямокутної форми, виготовленого з туалетного паперу, тобто такого, який розчинюється у воді в каналізаційних трубах. Аркуші можуть поставлятися у рулоні з легким відокремленням або в упаковках, де вони складені таким чином, що після витягування з упаковки однієї накладки, наступна витягується на відстань, необхідну для захвату і витягування з упаковки.

В центральній частині аркуш 2 має контур, утворений прорізом 3. Контур по суті відповідає контуру отвору сидіння 4 унітазу 5 (Фіг.2) і розділяє аркуш 2 на центральну частину 6 і периферійну частину 7. Проріз 3 переривається фронтальною перемичкою 8 шириною, наприклад, 6-12см., що забезпечує неможливість її розриву при затягуванні накладки в унітаз. При накладанні цієї накладки на сидіння центральна частина 6 практично знаходить в площині всього аркуша 2 і тому не створюється незручності при накладанні накладки на сидіння. Одразу після накладання накладки на сидіння центральна частина 6 опускається усередину унітаза, обертаючись навколо фронтальної перемички 8 (Фіг.2) і унеможливорюючи контакт користувача, переважно чоловіка, з внутрішньою частиною сидіння або унітазу, а периферійна частина 7 залишається на сидінні, забезпечуючи його гігієнічність. При зливів води центральна частина 6 накладки захоплюється потоком води і через перемичку 8 затягує у каналізацію периферійну частину 7, тобто всякладка захоплюється змивною водою.

Щоб користувачеві було зручно орієнтуватися, яким кінцем аркуша 2 накладати накладку на сидіння, на поверхні аркуша, яка обернена до користувача, тисненням або фарбою нанесений додатковий контур 9 (Фіг.1), який повторює зовнішній контур сидіння і є добре видимий користувачу.

Застосування запропонованої одноразової гігієнічної накладки дозволяє підвищити ступінь гігієнічного захисту користувача, переважно чоловіка, і забезпечити зручність її використання.



Фіг. 1




Fig. 2