



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 45731

(13) A

(51) 6 B23K9/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

1

(21) 2001064206

(22) 18 06 2001

(24) 15 04 2002

(46) 15 04 2002, Бюл. № 4, 2002 р.

(72) Кучеренко Володимир Олександрович

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИ-
ТУТ"

(57) Пристрій для дугового зварювання, який містить вхідний випрямляч з входами до підключення до мережі живлення, фільтри-конденсатори, ключі, зварювальний трансформатор, конденсатори, вихідний випрямляч, діод, дросель, клеми, який відрізняється тим, що одна сторона первинної обмотки зварювального трансформатора з'єднана через конденсатор з загаль-

2

ною точкою інших конденсаторів, з'єднаних послідовно між собою та підключених з одної сторони через ключ до спільної точки фільтра-конденсатора та виводу вхідного випрямляча, з іншої сторони конденсатори підключені через інший ключ до спільної точки іншого виводу вхідного випрямляча та іншого фільтра-конденсатора, а інша сторона первинної обмотки зварювального трансформатора підключена до спільної точки фільтрів-конденсаторів, з'єднаних між собою послідовно, при цьому вторинна обмотка зварювального трансформатора підключена паралельно через вихідний випрямляч, діод та послідовно через дросель до клем для з'єднання з дуговим проміжком

Винахід має відношення до дугового зварювання, зокрема до джерел живлення електричної зварювальної дуги постійним струмом

Відом пристрій, який забезпечує зварювання постійним струмом (Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением, М., "Машиностроение", 1974, с. 388). Вказаний пристрій складається зі зварювального трансформатора, блока вентилів, дроселя. Однак, подібним пристроєм властива висока вага та габарити зварювальний випрямляч на струм 300А важить біля 230кг

Основна вага у вказаному пристрої припадає на зварювальний трансформатор, габарити та вага якого зумовлені стандартною частотою загальної мережі живлення (50Гц) і не можуть бути істотно зменшені при збереженні обумовлених вихідних параметрів

Найбільш близьким за технічною суттю є пристрій на базі імпульсних перетворювачів постійного струму (а с СРСР №1252097 МКЛ³ В23К9/00 Пентегов ІВ та ін "Пристрій для дугового зварювання") Цей пристрій містить вхідний випрямляч з входами для підключення до мережі живлення, фільтри-конденсатори, ключі, конденсатор, зварювальний трансформатор, додаткові конденсатори, вихідний випрямляч, діоди, дросель, клеми. Нава-

нтаження в даному пристрої повинно бути підключено послідовно через дві робочі конденсаторні батареї

Недоліком цього пристрою є наявність додаткових конденсаторів, що призводить до неефективних втрат електроенергії, збільшення ваги та вартості пристрою, а головне ускладнюється налагодження режимів роботи пристрою

В основу винаходу поставлено задачу пристрій для дугового зварювання шляхом виключення додаткових конденсаторів та введенням нових зв'язків між елементами пристрою забезпечити покращеними технологічними властивостями, зменшеними втратами зварювальних матеріалів та електроенергії, а також зниженими витратами електротехнічних матеріалів при виготовленні запропонованого пристрою. Поставлена задача досягається тим, що у запропонованому пристрої, що містить вхідний випрямляч з входами до підключення до мережі живлення, фільтри-конденсатори, ключі, зварювальний трансформатор, конденсатори, вихідний випрямляч, діод, дросель, клеми, новим є те, що з пристрою виключено додаткові конденсатори, одна сторона первинної обмотки зварювального трансформатора з'єднана через конденсатор з загальною точкою інших конденсаторів, з'єднаних послідовно між собою та

(13) A

(11) 45731

(19) UA

підключених з одної сторони через ключ до спільної точки фільтра-конденсатора та виводу вхідною випрямляча, і іншої сторони конденсатори підключені через інший ключ до спільної точки іншого виводу вхідного випрямляча та іншою фільтра-конденсатора а інша сторона первинної обмотки зварювального трансформатора підключена до спільної точки фільтрів-конденсаторів, з'єднаних між собою послідовно, при цьому вторинна обмотка зварювального трансформатора підключена паралельно через вихідний випрямляч, діод та послідовно через дросель до клем для з'єднання з дуговим проміжком

Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу і технічним результатом полягає в тому що введення вищенаведених нових ознак разом з відомими ознаками забезпечує винахід кращими технологічними властивостями, зменшеними втратами зварювальних матеріалів та електроенергії, зниженими витратами електротехнічних матеріалів при виготовленні запропонованого пристрою

На фіг зображена принципова електрична схема пристрою для дугового зварювання

Пристрій для дугового зварювання включає вхідний випрямляч 1, фільтри конденсатори 2,3, ключі 4,5, конденсатори 6,7,8 зварювальний трансформатор 9, вихідний випрямляч 10, діод 11, дросель 12, клем 13, блок керування 14 дію ключів 4,5 та кнопка "Пуск" 15

Одна сторона первинної обмотки зварювального трансформатора 9 з'єднана через конденсатор 8 з загальною точкою інших конденсаторів 6,7, з'єднаних послідовно між собою та підключена з одної сторони через ключ 4 до спільної точки фільтра-конденсатора 2 та виводу вхідного випрямляча 1, з іншої сторони конденсатори 6,7 підключені через інший ключ 5 до спільної точки іншого виводу вхідного випрямляча 1 та іншого фільтра-конденсатора 3, а інша сторона первинної обмотки зварювального трансформатора підключена до спільної точки фільтрів-конденсаторів 2,3, з'єднаних між собою послідовно, при цьому вторинна обмотка зварювального трансформатора 9 підключена паралельно через вихідний випрямляч 10, діод 11 та послідовно дросель 12 до клем 13 для з'єднання з дуговим проміжком. Блок керування 14 з'єднаний з ключами 4 та 5, кнопкою "Пуск" 15 та мережею живлення

Пристрій, що розглядається, працює наступним чином. При натисканні кнопки 15 "Пуск" блок керування 14 починає генерувати керуючі імпульси, забезпечуючи періодичне та почергове вмикання та вимикання ключів 4 та 5. При цьому первинною обмоткою зварювального трансформатора 8 починають протікати високочастотні імпульси змінного струму частота яких задається блоком керування 14, а амплітуда - вихідною напругою вхідного випрямляча 1. При надходженні керуючого імпульсу на ключ 4 він відкривається і струм починає рух колом: вхідний випрямляч 1, спільна

точка фільтра конденсатора 2 та ключа 4, ключ 4, конденсатор 6, конденсатор 8, первинна обмотка зварювального трансформатора 9, спільна точка фільтрів конденсаторів 2 та 3. Після цього блок керування 14 забезпечує закриття ключа 4 і вмикання ключа 5. При цьому струм в первинній обмотці зварювального трансформатора 8 змінює напрямок, перемагнічуючи магнітну систему і рухається колом: спільна точка фільтрів конденсаторів 2 та 3, первинна обмотка зварювального трансформатора 9, конденсатор 8, конденсатор 7, ключ 5, спільна точка ключа 5 та фільтра конденсатора 3, вхідний випрямляч 1. Імпульси змінного зварювального струму у вторинній обмотці зварювального трансформатора 9 випрямляються вихідним випрямлячем 10 і подаються паралельно через діод 11, та послідовно через дросель 12 та клем 13 на дуговий проміжок. Розмір зварювального струму може регулюватись ступенево - змінною вихідною напругою вхідного випрямляча 1 і плавно - іміною частоти надходження керуючих імпульсів, які генеруються блоком керування 14 та проміжком часу, на протязі якого кожний з ключів 4 та 5 знаходяться у відкритому стані.


Завдяки такому з'єднанню зварювального трансформатора з ключами та вхідним випрямлячем досягається можливість плавно змінювати зварювальний струм у широкому діапазоні, що значно покращує якість зварного з'єднання за рахунок більш точного підбору режимів зварювання, а також внаслідок практично безінерційного керування зварювальним струмом в разі корегування режиму зварювання під впливом збурюючих дій.

Головною перевагою запропонованого винаходу є те, що значно скорочується вага активних електротехнічних матеріалів, що використовують на його виготовлення (трансформаторна сталь, обмоткова мідь), знижується також загальна вага пристрою (в 5 разів).

Винахід, що пропонується, дозволяє отримати значний економічний ефект за рахунок зниження витрат активних матеріалів при виготовленні джерела живлення за наведеною схемою. Так, вартість електротехнічних матеріалів знижується в 6 разів (у порівнянні з типовим зварювальним випрямлячем), економія матеріалів при виготовленні одного джерела живлення на 300А складає 180кг.

Потреба таких джерел живлення в Україні на рік складає біля 1000 штук. Економія електротехнічних матеріалів у рік складає приблизно 180т. Річний економічний ефект від запровадження одного джерела живлення даного типу у промисловість дорівнює 2600грн. Економічний ефект від запровадження потрібної кількості джерел живлення складе 2600000грн.

Джерело живлення, що пропонується, може бути використано в усіх галузях виробництва, де використовується дугове зварювання плавким та неплавким електродом, особливо там, де за умовами роботи необхідно щоб зварювальне джерело живлення було переносним.



Фіг.

ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)
вул. Сим'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119, Україна
(044) 456 – 20 – 90

ТОВ «Міжнародний науковий комітет»
вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна
(044) 216 – 32 – 71